

ALYPROME

(Yeso de construcción B4, Aligerado)

DESCRIPCIÓN:



Yeso de proyección mecánica aligerado con perlita, para interiores de aplicación monocapa, indicado para el revestimiento de paramentos horizontales y verticales. Este material posee un elevado coeficiente de conductividad térmica y dada su estructura porosa proporciona un buen aislamiento acústico. Asimismo es un regulador natural de humedad proporcionando una confortabilidad en el interior óptima. Tiene un buen comportamiento ante el fuego y son incombustibles. Gran rapidez a la hora de trabajar obteniendo un mayor rendimiento en la obra.

NORMATIVA:

Yeso de construcción lento YG/L, elaborado según norma. UNE 13279-1: 2005 ANEXO ZA de la norma

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

⇒ Peso del saco.	20 Kg ± 5 %.
⇒ Índice de Pureza.	> 50 %.
⇒ Tiempos de principio de Fraguado.	≥ 50 min.
⇒ Resistencia a flexión.	≥ 1 N/mm ² .
⇒ Resistencia a compresión.	≥ 2 N/mm ² .
⇒ Adherencia	Conforme

YESOS GUILLÉN

Avenida de Alicante nº 73
CP- 30007, (MURCIA) ESPAÑA
Telf: 968 23 43 25 Fax 968 24 27 55

web: www.yesosguillen.com
e-mail: info@yesosguillen.com