

## TABIGLAS

(Adhesivos para colocación de tabiques cerámicos de gran formato, yeso y escayola).



### DESCRIPCIÓN:

Conglomerante a base de escayola utilizado como pasta de agarre para la unión de tabiques cerámicos de gran formato, yeso y escayola.

Es un producto fabricado con escayola y mezclado a su vez con una serie de aditivos especiales para mejorar su trabajabilidad y adherencia a todas las superficies para las cuales está diseñado.

### NORMATIVA:

Norma UNE 12860 Adhesivos para colocación de tabique cerámicos de gran formato, yeso y escayola

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| ⇒ Índice de pureza:         | > 85%.   |
| ⇒ Agua Combinada:           | < 6%.  |
| ⇒ pH:                       | 6.5—10.  |
| ⇒ Agua de mezcla:           | 16 L por saco de 20 Kg.                            |
| ⇒ Tiempo de uso:            | 80 --- 120 min.                                    |
| ⇒ Reacción frente al fuego: | A1.  |
| ⇒ Adherencia conforme:      | Norma UNE 12860 .                                  |
| ⇒ Finura:                   | residuo en tamiz de 200 $\mu\text{m}$ $\leq$ 10 %. |

## YESOS GUILLÉN

Avenida de Alicante nº 73  
CP- 30007, (MURCIA) ESPAÑA  
Telf: 968 23 43 25 Fax 968 24 27 55

web: [www.yesosguillen.com](http://www.yesosguillen.com)  
e-mail: [info@yesosguillen.com](mailto:info@yesosguillen.com)